



Integrierte Spaltlüftung IS



Eckumlenkung IS
li. 6-32087-00-L-1
re. 6-32087-00-R-1




Unterlage
nach Tabelle [1]



Schließplatte IS
Eurofalz 18x8 li. G-13261-00-L-1
re. G-13261-00-R-1

Abstellweite fest 1 Stufe



Eckumlenkung IS
Nutlage 9
li. 6-33579-00-L-1
re. 6-33579-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-33580-00-L-1
re. 6-33580-00-R-1




Schließplatte IS
Eurofalz 18 x 8 9-43475-00-0-1
Eurofalz 20 x 8 9-43476-00-0-1
Eurofalz 24 x 8 9-43478-00-0-1
Euronut 7/8 x 4 9-43538-00-0-1

Abstellweite wählbar 2 Stufen

[1] Siehe Tabelle "Schließplatten, Türschnäpper und Unterlagen"

Schließplatte für Spaltlüftung




Schließplatte Spaltlüftung

Eurofalz 18 x 8 6-34844-00-0-1
Eurofalz 20 x 8 6-34844-00-0-1
Eurofalz 24 x 8 6-34846-00-0-1
Euronut 7/8 x 4 9-43538-00-0-1


für Eckumlenkung 6-32021-00-0-1

Werkzeichnung 0-45838

Dreh Sperren, aufliegend




Dreh Sperre
ohne Schlüssel
8-00823-00-0-1
8-00823-00-0-7




Dreh Sperre
mit Schlüssel
8-00824-00-0-1

Schlüssel
8-00821-00-0-0

Dreh Sperren, abschließbar



Dreh Sperre
ohne Schlüssel
K-13842-00-0-*
Schlüssel, lose
9-33585-00-0-0



Dreh Sperre
mit Schlüssel
K-13841-00-0-*


Stulp



Füllstulp, VE 200 m
grau H-00786-00-0-1
braun H-00786-00-0-5
weiß H-00786-00-0-7



Abdeckstulp, 1100 mm
9-29198-00-0-1



Beschlagnut-Profil P 1380
9-32630-11-0-0 = 1100 mm
9-32630-14-0-0 = 1350 mm
9-32630-19-0-0 = 1850 mm
9-32630-24-0-0 = 2350 mm

Dreh Sperren, verdeckt liegend

für Ansatzstück unten mit Kippgelenk



Dreh Sperre
Falzluf 4 mm
8-00770-00-0-1



Dreh Sperre
Falzluf 11 mm
8-00772-00-0-1



Schlüssel
8-00771-00-0-1



Füllstück
CONTURA
9-34974-00-0-*

Dreh Sperren, verdeckt liegend

für Verriegelungen unten



Dreh Sperre
Falzluf 4 und 12 mm
6-31510-00-0-1



Auflaufkeil
9-46583-00-0-1



Schlüssel
8-00771-00-0-1