



LOW EXPANSION PIŠTOLSKA PENA



Pištolska pena za lepljenje,
pritrjevanje in tesnenje

Pistol foam for bonding,
fixing and sealing

Pištolska pjena za lijepljenje,
pričvršćivanje i brtvljenje

Distributer: M Sora d.d. NORICA
Trg svobode 2, Žiri, Slovenija
Tel: +386 4 50 50 950
www.norica.si

SI

Qnor PU pištolska pena nizko ekspandirajoča je enokomponentna poliuretanska pena, ki utrjuje zračno vlago in po nanosu zelo malo naraste. Po 5-10 minutah ni več lepljiva na dotik. Ima dober oprijem na vse gradbene materiale kot so les, beton, plinobeton, opeka, kovina, aluminij, nima pa oprijema na polietilen, silikon in PTFE. Zaradi majhne post ekspanzije in dobrega oprijema se uporablja za pritrjevanje in lepljenje različnih gradbenih materialov kot so: lesene stopnice, okenne police... Natančen nanos pene omogoča hitrejšo izvedbo končnih del in ekonomično porabo.

Uporaba: dozo pred uporabo z ventilom obrnjenim navzdol močno pretresemo in jo s črnim adapterjem privijemo na pištolo. S pritiskom na petelina sprožimo izhajanje pene. Z nastavljenim vijakom na zadnji strani pištole nastavimo željen iztok pene. Pri menjavi doze, novo dozo dobro pretresemo, porabljeno prazno dozo odstranimo in jo takoj zamenjamo z novo, sicer pride lahko do utrditve. PU pene v adapterju. Utrjeno peno na šobi pištole odstranimo mehansko. Pri krajših prekinljivih dela pustimo dozo prito na pištolo, s tem, da privijemo vijak na zadnji strani pištole. Pri daljši prekinljivosti dela pa pištolo očistimo s Tempopur čistilom. Površine, na katere se nanša pena, morajo biti čiste, brez ostankov prahu in maščob. Pred nanosom se priporoča navlažitev površin z vodo. Optimalna temperatura doze pri uporabi je 20-25°C.

EN

Qnor PU foam low expansion gun grade is one component polyurethane foam hardening by air humidity and it has minimal expansion after application. After about 5-10 min it is tack free. PU foam has excellent adhesion to most building materials: wood, concrete, brick, marble, steel, aluminium, and no adhesion to silicon, PTFE and polyethylene. Because of minimal post expansion and good adhesion we can use this foam for fixing and bonding different building materials like: wooden stairs, window shelves, ... Exact dosage of foam enable fast conclusion of work and very economical use.

Application: Shake the can vigorously with valve upside down before use. With black adapter screw the can into the pistol. By pressing the valve the foam comes out. The foam output volume can be regulated with the trigger. Before replacing the can, shake the new can vigorously, unscrew the empty can and immediately replace it with new foam can. This prevents PU foam from hardening in the adapter. Hardened PU residues in front of the nozzle can be removed mechanically. For shorts breaks you should let the can on the pistol, but when the work is finished or for longer breaks you should clean the pistol with polyurethane foam cleaner. Surfaces should be clean and free from dust and grease before the foam application. Before using PU foam moisten surfaces. The ideal ambient and can temperature for work is 20-25°C.

HR

Qnor PU pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjuje pomoću vlage iz zraka. Posebna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju, zbog čega je odgovarajuća za lijepljenje, pričvršćivanje i brtvljenje. Qnor pjena ima veoma malu ekspanziju i dobro prijanja na većinu građevnih materijala, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal i aluminij, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE. Prednosti uporabe pištolske poliuretanske pjene u usporedbi s pjenoš montažnim adapterom: manja potrošnja zbog preciznijeg doziranja, lakše rukovanje i rad, nema izlivanja niti kapanja iz sapnice pištole, manje čišćenja, brza zamjena doza.

Uputa za uporabu: Podloge moraju biti čiste, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Suhe i porozne podloge navlažimo vodom. Sadržaj doze mora biti na sobnoj temperaturi. Ukoliko je doza hladnija, stavljamo je u toplu vodu od najviše 40°C na približno 20 minuta. Dozu s ventilom okrenutim nadolje, pred uporabu dobro protresemo. Zatim je privijemo na pištolu i držimo okidač pritisnutim približno 2 sekunde kako bi se pištola napunio pjenom. Tijekom rada dozu uvijek mora biti okrenuta nadolje. Pritiskom na okidač pokreće se istjecanje pjene. Željenu količinu pjene na izlazu podešavamo vijakom na zadnjoj strani pištole. Pri mijenjanju doze, novu dozu dobro protresemo a potrošenu praznu dozu odstranimo i odmah je zamijenimo novom, inače može doći do stvrdnjavanja pjene u adapteru. Stvrdnutu pjenu na sapnici pištole uklanjamo mehaničkim putem. Prilikom kraćih prekidâ u radu, zavrtnemo vijak na zadnjoj strani pištole, a dozu ostavljamo privijenu za pištolu. Doza mora biti pod tlakom i barem napola puna kako ne bi došlo do stvrdnjavanja pjene u pištoli. Kod dužih prekidâ rada, pištolu očistiti TEKAPUR CLEANER sredstvom za čišćenje.



Nevarno Vsebuje: Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologe; alkani, C14-17, kloro EUH 204 vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. **Stavki o nevarnosti:** H222 Zelo hlapljiv aerosol. H229 Oseba je pod tlakom; lahko eksplozira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje oči. H319 Povzroča hudo draženje oči. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H351 Sum povzroči rak. H362 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavitosti. H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. **Predvidnostni stavki:** P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne priti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne prekuhalite ali segajete je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P284 Ob nezaščitenem preprečevanju nositi opremo za zaščito dihal (zaščitna maska s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387)). P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/mila. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odrsanje kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P313 pri izpostavitosti ali sumu izpostavitosti: poskusi zdravniško pomoč/doktor. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. P501 Odrsanje posodo v skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/mednarodnim predpisom.

Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih preprečevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387).

Danger Content: diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues; Alkanes C14-17, chloro **Hazard statements:** H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container. May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 May cause an allergic skin reaction. H334 Causes serious eye irritation. H335 Suspected of causing cancer. H362 May cause harm to breast-fed children. H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life. EUH 204 Contains isocyanates. May produce an allergic reaction. **Precautionary statements:** P102 Keep out of reach of children. P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P260 Do not breathe vapours/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. P284 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection (a protective mask with an appropriate gas filter - i.e. type A1 according to standard EN 14387). P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap. P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. P501 Dispose of container to in accordance with local/regional/national/international regulation. Persons already sensitised to diisocyanates may develop allergic reactions when using this product. Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product. This product should be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used.

Opasnost Sadržaj: Difenilmetandizocianat, izomeri i homologe; Alkani, C14-17, kloro **Oznake upozorenja:** H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol. H229 Spremnik pod tlakom; može se rasprsnuti ako se grije. H315 Nadražuje kožu. H319 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Utrkuje ako nadraživanje oka. H332 Steno ako se udahne. H334 Može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. H335 Može nadražiti dišni sustav. H362 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H373 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produžene ili ponavljane izloženosti. H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni ekosustav. EUH 204 Sadržaj izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju. **Oznake obavijesti:** P102 Čuvati izvan dohvata djece. P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P210 Čuvati od vjetrova od topline, vrućih površina, iskre, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne pušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. P260 Ne udisati par/aerosol. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči. P284 U slučaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava (odgovarajući plinski filtar (npr. tipa A1 u skladu s normom EN 14387)). P302+P352 U SLUČAJU DODIRSA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode sapunom. P304+P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRSA OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P410+P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C/122°F. P501 Održati spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima. Osobe već senzibilizirane na diizocianate mogu razviti alergijske reakcije prilikom uporabe ovog proizvoda. Osobe koje boluju od astme, ekcema ili imaju problematičnu kožu trebaju izbjegavati kontakt s ovim proizvodom, uključujući i dodir putem kože. U uvjetima slabe ventilacije ovaj se proizvod može koristiti samo ako se upotrebljava odgovarajući plinski filtar (npr. tipa A1 u skladu s normom EN 14387).

1000 3 e

Vsebina:
Packaging:
Sadržaj:

750 ml

