



Predstavljamo vam:

Quick Tape - Samolepilna plošča iz trde pene

... ko se lepljenje izplača!

Obojestranski samolepilni material QUICK-TAPE omogoča hitro in enakomerno lepljenje različnih materialov s takojšnjim učinkom.

Zaradi primerne formata Quick-Tape 3000 x 1000 mm je večina sestavljenih panel lahko izdelana iz brezšivnega jedra.

Visoka učinkovitost: Ostanki materiala se prav tako lahko uporabijo.

V treh korakih do uspeha:

1. Pokrivne materiale očistimo prahu, masti, olja in drugih ločljivih sredstev
2. Odstranimo silikonsko zaščitno folijo in pritrdimo pokrivni material na ploščo Quick Tape . Pazimo, da pri lepljenju ne nastanejo zračni mehurčki
3. Na kratko stisnemo z min. 1-2 N/cm²

COSMO Tech Quick Tape: Kompetenten, učinkovit, močan

Z najnovejšo tehnologijo in dolgoletnimi izkušnjami nudimo učinkovit servis. Zaradi specialnega in občutljivega veznega materiala, Quick Tape omogoča hitro in učinkovito lepljenje, z možnostjo takojšnje uporabe materiala v nadaljnjem procesu.

Prednost je ekonomičnost in učinkovitost proizvodnje pri uporabi Quick Tape!



Prednost uporabe:

- ✓ hitro in učinkovito zlepljenje
- ✓ vodoodpornost
- ✓ takojšnje zlepljenje in uporaba
- ✓ enostavna uporaba
- ✓ ni odpadnih materialov

Prednosti v primerjavi z elementi, pritrjenimi s silikoni ali lepili:

- ✓ ni lepil in silikonov
- ✓ ni orodja in čistilnih materialov
- ✓ ni umazanih površin
- ✓ ni ostankov silikona in lepila na pokrivnih materialih
- ✓ ni zastojev zaradi nanašanja in sušenja lepil, elementi se lahko vgrajujejo takoj
- ✓ gladek nanos, tudi za zelo tanke pokrivne material, pri katerih bi se opazila najmanjša deformacija nanosa lepila ali silikona

Tehnična specifikacija:

Ekstrudirana polistirenska pena XPS

- ✓ Toplotna prevodnost razred 035
- ✓ Specifična teža 35Kg/m³
- ✓ Splošna odpornost 0,30N/mm² po DIN 43421
- ✓ Vodoodpornost
- ✓ Brez CFC
- ✓ Dimenzija 3,000x1,000 mm

Polivretanska pena PUR

- ✓ Toplotna prevodnost razred 030
- ✓ Specifična teža 45-52Kg/m³
- ✓ Splošna odpornost 0,40N/mm² po DIN 53421
- ✓ Vodoodpornost
- ✓ Brez CFC
- ✓ Dimenzija 2,000x1,000 mm

Specialno nanešen občutljivi lepilni film

- ✓ brez topil in okolju prijazen
- ✓ permanentno elastičen z visoko začetno trdoto
- ✓ odporen na leta in vodoodporen
- ✓ specialno nanešen občutljiv film, zaščiten z povoščenim papirjem

Dimenzija	Debelina/mm	U-vrednost; W/m x K Toplotna prevodnost 030, PUR	U-vrednost; W/m x K Toplotna prevodnost 035, XPS
3000x1000 mm	10	1,988	2,193
/	15	1,493	1,669
2000x1000 mm	20	1,196	1,350
	25	0,997	1,131
	30	0,855	0,974
	35	0,749	0,855
	40	0,665	0,762
	45	0,599	0,687
	50	0,545	0,625

Prosim, bodite pozorni na naša operativna navodila 99.00003!

Druge dimenzije in oblike po naročilu!

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG • Hansastr. 2 • 35708 Haiger
02773 / 815 - 0 • 02773 / 815 - 300

M SORA d.d. • Trg svobode 2 • 4226 ZIRI
+386 (0) 45 05 03 00 • +386 (0) 45 19 13 72