

GEZE PERLAN 140

Bezeichnung	Flügelbreite von bis	Länge	Ausführung	Id.Nr.
Zubehörset Grundkomponenten Perlan 140 KS korrosionsgeschützt für den Außenbereich, für Wandmontage, bestehend aus: 2 x Rollenwagen, 2 x Endanschlag, 2 x Aufhängeplatte, 1 x Feststellfeder, 2 x Aufhängeschraube, 2 x stirnseitige Abdeckung, inkl. Wandwinkel Standard (Länge = verwendbar bis Laufprofillänge)	500 mm 840 mm	1650 mm		119507
	500 mm 1240 mm	2450 mm		119508
	500 mm 1640 mm	3250 mm		119509
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)		1650 mm	EV1	135046
		2050 mm	EV1	135047
		2450 mm	EV1	135048
		2850 mm	EV1	142518
		3250 mm	EV1	142519
		6000 mm	EV1	128660
		1650 mm	Edelstahl ähnlich	135049
		2050 mm	Edelstahl ähnlich	135050
		2450 mm	Edelstahl ähnlich	135061
Laufprofil Perlan 140 mit Senkbohrungen, auf Maß (vorbereitet für Perlan SoftStop)			EV1	128661
			Edelstahl ähnlich	128663
Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan			schwarz	119649
Endanschlag Perlan 140 (auch KS) Stahlteile aus Edelstahl				119362
Flügelanschlag				000339
Feststellfeder				064242
Set Aufhängeprofil versenkt 2 Stück, zum Einfräsen in den Holzflügel, inklusive Aufhängeschrauben und flachem Gabelschlüssel zur Höhenverstellung				138015
Aufhängeplatte Perlan 140 ohne Befestigungsmaterial				064236
Aufhängeplatte Perlan 140 KS korrosionsgeschützt, zur Verwendung im Außenbereich und aggressiven Umgebungen, ohne Befestigungsmaterial			Edelstahl	117355
Aufhängeschraube Perlan 140 Mit Kombimutter				063839
Aufhängeschraube Perlan 140 KS Mit Kombimutter			Edelstahl	117357
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder				069274
Deckenwinkel Perlan 140 Mit Befestigungsschraube Laufprofil				119315
Wandwinkel Perlan 140 KS korrosionsgeschützt, zur Verwendung im Außenbereich und aggressiven Umgebungen, mit Nutenstein und Befestigungsschraube Laufprofil				119319
Wandwinkel Perlan 140 Mit Nutenstein und Befestigungsschraube Laufprofil				119318
Bodenführung Holzflügel Standard Ohne Befestigungsmaterial			verzinkt	002191
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl) Für 8, 10, 12 mm Glas			Edelstahl	134990
Bodenführung Glasflügel (einstellbar) stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flanschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befesti- gungsmaterial			silberfarbig	120417
			Edelstahl ähnlich	148019
			nach RAL	149657
Puffer für durchgehende Bodenführung				124655
Puffer für durchgehende Glasbodenführung				124656