

UNI-JET SCF – Drehkippflügel / Kippdrehflügel

Max. 130 kg Flügelgewicht – ohne Lastabtragung



Scherenarm Drehkipp

Generell nach DIN EN 12556						
Pos.	NL [mm]	FFB [mm]	L [mm]	VE	Bestellnummer	
					DIN links	DIN rechts
50G	Falztiefe 24 mm					
	9	300-420	250	10	6-37012-22-L-1	6-37012-22-R-1
		421-750	320	10	6-37012-31-L-1	6-37012-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37012-46-L-1	6-37012-46-R-1
	13	300-420	250	10	6-37013-22-L-1	6-37013-22-R-1
		421-750	320	10	6-37013-31-L-1	6-37013-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37013-46-L-1	6-37013-46-R-1
	Falztiefe 30 mm					
	9	300-420	250	10	6-37017-22-L-1	6-37017-22-R-1
		421-750	320	10	6-37017-31-L-1	6-37017-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37017-46-L-1	6-37017-46-R-1
	13	300-420	250	10	6-37018-22-L-1	6-37018-22-R-1
		421-750	320	10	6-37018-31-L-1	6-37018-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37018-46-L-1	6-37018-46-R-1

Scherenarm Kippdreh

Benecke-Hahn Klappfen						
Pos.	NL [mm]	FFB [mm]	L [mm]	VE	Bestellnummer	
					DIN links	DIN rechts
50H	Falztiefe 24 mm					
	9	300-420	250	10	6-37014-22-L-1	6-37014-22-R-1
		421-750	320	10	6-37014-31-L-1	6-37014-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37014-46-L-1	6-37014-46-R-1
	13	300-420	250	10	6-37015-22-L-1	6-37015-22-R-1
		421-750	320	10	6-37015-31-L-1	6-37015-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37015-46-L-1	6-37015-46-R-1
	Falztiefe 30 mm					
	9	300-420	250	10	6-37019-22-L-1	6-37019-22-R-1
		421-750	320	10	6-37019-31-L-1	6-37019-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37019-46-L-1	6-37019-46-R-1
	13	300-420	250	10	6-37020-22-L-1	6-37020-22-R-1
		421-750	320	10	6-37020-31-L-1	6-37020-31-R-1
		751-1400	450	10	6-37020-46-L-1	6-37020-46-R-1

Ecklager

Pos.	NL [mm]	FFB [mm]	L [mm]	VE	Bestellnummer	
			DIN links		DIN rechts	
54L	Falztiefe 24 mm					
	9+13	300-1400	100	50	6-35871-00-L-1	6-35871-00-R-1
	Falztiefe 30 mm					
	9+13	300-1400	100	50	6-36031-00-L-1	6-36031-00-R-1

Eckband

Pos.	NL [mm]	FFB [mm]	L [mm]	VE	Bestellnummer	
					DIN links	DIN rechts
59E	9	300-1400	130	50	6-40503-09-L-1	6-40503-09-R-1
	13	300-1400	130	50	6-40503-13-L-1	6-40503-13-R-1

Drehbegrenzer [1]

Pos.	FFB [mm]	L [mm]	VE	Bestellnummer
29	550-1400	180	10	6-39007-00-0-1

Drehbegrenzer mit Bremse [1][2]

Pos.	FFB [mm]	L [mm]	VE	Bestellnummer
29D	650-1400	245	10	6-39900-00-0-1

Einhängung

Pos.	System	VE	Bestellnummer
29B	glatter Falz 18 x 8 mm	10	9-45171-01-0-1
	glatter Falz 20 x 8 mm		
	glatter Falz 24 x 8 mm	10	9-45171-00-0-1
	glatter Falz 30 x 8 mm	10	9-45171-30-0-1

[1] Ab FFB > 650 mm ist der Einbau eines Drehbegrenzers erforderlich.
Ausnahme: Bei Einsatz im privaten Bereich ist bei Flügelgewichten < 80 kg der Einbau eines Drehbegrenzers ab FFB > 800 mm erforderlich.

[2] Bei RC1/RC1N und RC2 kann der Drehbegrenzer 6-39900 erst ab FFB > 714 mm eingesetzt werden.

Bei Verwendung von Hölzern mit geringer Rohdichte (Weichhölzer), die nicht in der Lage sind, die hohen Flügelgewichte zu tragen, sind bei der Verschraubung der bandseitigen Lagerteile folgende Punkte zu beachten:

- Zur Verschraubung von Ecklager und Scherenarm darf nur eine Sonderschraube mit zylindrischem Schaftanteil (9-43787) verwendet werden.
- Vor der Befestigung des Ecklagers muss eine Senkholzschraube 5 x 40 mm an der gekennzeichneten Stelle (#) bündig in das Rahmenholz eingeschraubt werden, so dass das Ecklager im Holz ausreichend abgestützt wird.
- Siehe Einbauzeichnungen 0-47106 und 0-48070.